

Sturmvogel



## PRZEDSIĘWNY ZESTAW UPRAWOWY

o szerokości roboczej 3 m do 9 m,  
zawieszany lub zaczepiany



# Sturmvogel K i Sturmvogel L – pr

Dobre wyrównywanie, optymalne ugniatanie



Sturmvogel K z wielokątnym wałem

Pojedyncze pola brony zawieszane są wahliwie w ramie o stabilnej konstrukcji. Prowadzone są równoległe i optymalnie dopasowują się do nierówności gleby. Umieszczony z tyłu wał jest nośnikiem konstrukcji. Żądaną głębokość roboczą ustawia się bardzo prosto przy pomocy bolców.

Do wyboru są wały strunowe (Ø 440 mm) wały wielokątne lub Crosskill (Ø 440 mm) oraz rozdrabniacze o podwójnych zębach (dla wersji "L"). Wszystkie wały wyposażone są w bezobsługowe łożyska kulkowe i dzięki temu łatwo pracują i są odporne na ścieranie.

Nasz przedsięwzięty zestaw uprawowy "Sturmvogel" zapewnia optymalne przygotowanie gleby pod siew: Płaskie pole do umieszczenia nasion na równej głębokości; drobne, luźne gruzelki, by powietrze i światło wspomagały wschody. "Sturmvogel" wyróżnia się zwartą budową i prostą obsługą. Liczne warianty zębów i wałów zapewniają najwyższą jakość pracy w każdej glebie.



Zębata włóka

Szttywne lub sprężynowe spulchniacze śladów kół ustawia się stosownie do rozstawu kół ciągnika. Sprężynowa, zębata włóka kruszy grube bryły i równa glebę. Pola bron rozdrabniają intensywnie ziemię tworząc idealne warunki do siewu.



Stromo ustawione zęby wibrujące (K+L)



Przeciążone zęby wibrujące (K+L)



Zęby brony (L)



Stromo ustawione zęby wibrujące (L)

Pola bron stosownie do potrzeb mogą być wyposażone w różne zęby. Zęby te nawet w najtrudniejszych warunkach pracy wyróżniają się wysoką trwałością. Zęby wyposażone są w wymienne i odporne na ścieranie końcówki



Wzmocniony, podwójnie sprężynowany ząb (K+L)



Wzmocniony, podwójnie sprężynowany ząb z gęsiostopką (K)

# Sturmvogel

# Przedsięwzięty zestaw uprawowy do lepszej pracy



**Wyrównanie  
całego pola,  
intensywne  
rozdrobnienie  
gleby**

Sturmvogel L z podwójnym rozdrabniaczem zębatym

Nowe kombinacje bron "Sturmvogel K i L" mają uniwersalne zastosowanie. Można używać ich do uprawek przedsięwziętych na glebach lekkich i średnich oraz do kombinacji uprawowych. Szerokość robocza wersji zawieszanej wynosi 4,50 do 9 m, natomiast agregat zaczepiany ma wraz z wózkiem szerokość 6 m. Wózek wyposażony jest w trzypunktowy zaczep do czołowego zbiornika siewnika. Przy unoszeniu, również on automatycznie się podniesie. Narzędzia posiadają stabilne, odporne na skręcenia ramy. Punkt ciężkości narzędzi na skutek zwartej budowy, znajduje się bardzo blisko ciągnika. Unoszenie narzędzi jest zatem bardzo łatwe.

**Do uniwersalnego stosowania, z wieloma wariantami wyposażenia, prosty w obsłudze**



Sturmvogel 6000 KA, półzawieszany z czołowym zbiornikiem siewnika



Pozycja do transportu po drogach

Do transportu po drogach agregat można łatwo i prosto złożyć przy pomocy hydrauliki. Rygle transportowe zapewniają bezpieczną jazdę.



Sturmvogel L

# Sturmvogel

Sturmvogel K	4500 K	6000 K	6000 KA	
Zawieszany	✓	✓		
Zaczeplany i półzawieszany			✓	
Szerokość robocza	m 4,50	6,00	6,00	
Szerokość transportowa	m 3,00	3,00	3,00	
Liczba pól	3	4	4	
Hydrauliczne składanie	✓	✓	✓	
Masa z wałem strunowym	kg 1468	1932	2588	
Masa z wałem wielokątnym	kg 1927	2544	3200	
Masa z wałem Crosskill	kg 1927	2544	3200	
Ciągnik max	kW (PS) 100 (135)	133 (180)	133 (180)	

Sturmvogel L	4500 L	6000 L	7500 L	9000 L
Zawieszany	✓	✓	✓	✓
Szerokość robocza	m 4,50	6,00	7,50	9,00
Szerokość transportowa	m 3,00	3,00	3,00	3,00
Liczba pól	3	4	5	6
Hydrauliczne składanie	✓	✓	✓	✓
Masa z podwójnym zębatym rozdrabniaczem	kg 1706	1950	2865	3384
Ciągnik max	kW (PS) 100 (135)	133 (180)	147 (200)	178 (240)

Pojedyncze pola brony o szerokości roboczej po 1,50 m								
Rodzaj zębów	Sturmvogel K				Sturmvogel L			
	Liczba	Rzędy	Odstęp mm	Masa ok. kg	Liczba	Rzędy	Odstęp mm	Masa ok. kg
Przeciążone zęby wibrujące	24	4	62	89	25	5	60	96
Stromo stojące zęby bron	-	-	-	-	25	5	60	106
Zęby wzmocnione podwójnie sprężynowane	12	3	125	108	16	4	94	120
Zęby wzmocnione podwójnie sprężynowane z gęsiostopką	9	3	165	108	-	-	-	-
Stromo stojące zęby wibrujące	12	3	125	89	16	4	94	105
zęby wibrujące bron	-	-	-	-	42	7	35	128



## Wyposażenie Sturmvogel K

Spulchniacz śladów kół ciągnika, sztywne lub sprężyste zębata włóka, różne pola bron (patrz tabela wyżej)

Wał strunowy / wielokątny / lub Crosskill, trzypunktowy układ zawieszenia, wózek do narzędzi płużawieszanych z oponami 15.0/55-17 (850x390) do wariantu płużawieszanego KA

## Wyposażenie Sturmvogel L

Spulchniacz śladów kół ciągnika, sztywne lub sprężyste zębata włóka, różne pola bron (patrz tabela wyżej), podwójny, zębaty rozdrabniacz



**Rabe Agrarsysteme GmbH & Co.KG**

Am Rabewerk 1 - 49152 Bad Essen

Telefon: (0 54 72) 771-0 - Telefax: (0 54 72) 771-195

e-mail: info@rabewerk.de - Internet: www.rabe-agrarsysteme.com