

CultiLift



Wzmocniony zawieszany kultywator uprawowy
Szerokości robocze 5 – 6 – 8 m



Wypożyczenie standardowe

- Resorowana belka-włoka
- 4 rzędy zakrzywionych zębów 45x10 mm.
- 400 mm wałki strunowe

Wypożyczenie opcjonalne

- Hydrauliczna regulacja przedniej belki-włoki wyrównującej.
- Wał strunowy o średnicy 500 / 450 mm CROSSKILL
- 12 mm zęby brony pomiędzy ostatnim rzędem zębów a wałkiem strunowym.
- Włoka wyrównująca między ostatnim rzędem zębów a wałkiem strunowym.
- Koła podporowe do wersji 6,0 m (standard przy 8,0 m)
- Spulchniacze śladów
- Zęby proste 45x10 mm (zamiast zakrzywionych zębów)
- Światła drogowe

CultiLift jest wzmocnionym kultywatorem przeznaczony do efektywnego przygotowania powierzchni pola. Kultywator składa się z resorowanej belki-włoki wyrównującej powierzchnię. Standardowo jest ona ustawiona mechanicznie, ewentualnie może być także regulowana hydraulicznie. Za belką wyrównującą są 4 rzędy zębów 45 x 10 mm o rozstawie 80 mm. Głębokość pracy kultywatora jest kontrolowana przez wałki strunowe zamontowane z tyłu maszyny. Standardowo urządzenie jest dostarczane 400 mm wałkami strunowymi. Gwarantuje to, że ciężar rozkłada się równomiernie na całej szerokości roboczej.



Standardowe wałki strunowe mogą być zastąpione przez wałki CROSSKILL o średnicy 500/450 mm które to posiadają unikalną możliwość prowadzenia maszyny, nawet w bardzo miękkich warunkach glebowych. Wykonana ze stali, lekko zachowują doskonały efekt uprawy w stylu pierścieni CROSSKILL.



Koła podporowe są bardzo skuteczne do kontrolowania głębokości pracy na całej szerokości roboczej. Są standardem do wersji 8,0 m oraz opcjonalne do wersji 6.0 m.



Standardowo **CultiLift** jest dostarczany z 4 rzędami zakrzywionych zębów 45x10 mm, które dają niepowtarzalny efekt uprawy. Alternatywnie 4 rzędy zębów prostych 45x10 mm, które są mniej agresywne.

Specyfikacja techniczna:

Szerokość robocza	5 m	6 m	8 m
Zapotrzebowanie mocy	100 KM	125 KM	170 KM
Ilość zębów	63	75	100
Waga	2,225 kg	2,500 kg	2,975 kg
Szerokość transportowa	3.0 m	3.0 m	3.0 m

DAL-BO – PROSTE I SOLIDNE