

Dinco



- na ściernisko, na zaperzone pola, w uprawie po oborniku czy gnojowicy a także do przygotowania stanowiska pod siew

Szerokość robocza pomiędzy 3.00 – 5.60 m

Dinco

- z założenia ciężki i wszechstronny

Innowacyjna konstrukcja i różne możliwości dostosowania umożliwiają wdrożenie do wykorzystania wielu zadań w tym zakresie. Dinco są rewelacyjnym rozwiązaniem dzięki ich precyzyjnej kontroli głębokości i zdolnością do przygotowania bardzo równej powierzchni.

Szerokość ramy Dinco (300 - 380 cm) jest równa szerokości roboczej. Szersze modele (470 - 560 cm) składają się z trzech części, które składają się hydraulicznie do transportu.

System narzędzi kończy się 500 mm wałem strunowym. Wał konsoliduje grunt i określa głębokość pracy. Głębokość roboczą od 4 do 20 cm można łatwo wyregulować za pomocą 4 śrub. Alternatywą dla wału strunowego jest 600 mm wał o pierścieniach typu T-ring.

Składają się z pierścieni stalowych o specjalnej konstrukcji, które doskonale zagęszczają powierzchnię i mieszają resztki poźniwe. Skrobaki pierścieni zapobiegają zaklejaniu się wału. Walec typu T-ring jest zalecany do gleb ciężkich.



Redlica ze skrzydełkami podcinającymi o szerokości cięcia 480 mm, właściwie podcina i miesza na całej szerokości roboczej kultywatora.

Jako alternatywa redlic o szerokości 480 mm, możliwe jest zastosowanie redlic 300 mm



Do głębszej uprawy możliwe jest użycie długich i wąskich nakładek z możliwością obrócenia, co daje długą żywotność.



Dinco Classic 3.0 – 3.8 – 4.7 m

Ciężkie narzędzie z zabezpieczeniem na bolce ścinające

Standardowe wyposażenie:

- Ciężka stalowa rama o wymiarach 100x100x6 mm profilu z dwoma mocowaniami na ząb
 - 480 mm szerokie skrzydełka redlic w pełni docinają powierzchnię
 - 800 mm dystansu pod ramą
 - 460 mm średnica tarcz z indywidualnym ustawieniem
 - 500 mm wał strunowy zagęszczający grunt
 - Zabezpieczenie zębów bolcami ścinanymi
- Opcjonalnie: 600 mm wał o pierścieniach typu T



Hydrauliczne zabezpieczenie przeciw kamieniom stanowi ogromną zaletę. Ciśnienie w zabezpieczeniu można Centralnie regulować z ciągnika do odpowiedniego rodzaju gleby. Minimalizuje to zużycie ruchomych elementów i sprawia, że system służy wiele lat.



Tarcze pod kątem tną glebę i poziomują powierzchnię. Ustawienia tarcz są bezstopniowe i indywidualnie dla każdej tarczy. Ramie tarczy jest indywidualnie chronione kołkiem ścinającym.



Zabezpieczenie na kółki ścinające

Dingo Classic

Wypożyczenie dodatkowe:



Zalecamy zastosowanie tarcz zapobiegających wydostawaniu się ziemi poza obręb agregatu.

Za wałem typu T w celu lepszego doprowadzenia powierzchni możliwe jest zastosowanie dodatkowego wału strunowego o średnicy 400 mm.



Specyfikacja techniczna:

Typ	Szer. robocza	Szer. Trans.	Zabezp.na kamienie	Ilość zębów	Ilość tarcz	Ciężar	Zapotrz. mocy
Dinco 300 Classic	300	300	bolce	7	6	1.010	80-120
Dinco 300 NSH	300	300	hydrauliczne	7	6	1.250	80-120
Dinco 380 Classic	380	380	bolce	9	8	1.290	100-140
Dinco 380 NSH	380	380	hydrauliczne	9	8	1.510	100-140
Dinco 470 Classic	470	300	bolce	11	10	1.900	130-180
Dinco 470 NSH	470	300	hydrauliczne	11	10	2.285	130-180
Dinco 560 NSH	560	300	hydrauliczne	13	12	2.565	160-220

Inne produkty z Dal-BO w tej kategorii:



AXR-H 4,0-6,0



Levelflex 1,5-6,0



MaxiDisc 3,0-6,0



Maxiroll 5,3-12,30

DALBO-WYTRZYMAŁE I NIEZAWODNE