



3,00 m – na sztywnej ramie

Greenline 300 to nowoczesne rozwiązanie do użytkach zielonych i dobre dla utrzymania już istniejących użytków zielonych, ośrodków sportowych, pól golfowych, itp. Z **Greenline 300 DAL-BO** utrzymanie murawy jest łatwe oraz skuteczne.



Dla nowego zasiewu **Greenline 300** jest wyposażony w siewnik rotorowy.



2-rzędowe zgrzebło które jest hydraulicznie regulowane napowietrza trawę 12 mm zębami. Do rozgarniania kretowisk **Greenline 300** wyposażony został w belkę do rozgarniania kretowisk.



Inne opcje do wersji hydraulicznie składanej



Waga wału może być zwiększona o 75% poprzez napełnienie wodą. Redukując nierówności na łące. Z bardzo łatwo zauważalnym rezultatem.



Greenline 6.30 oraz **8.30 m** może być wyposażony w hamulce pneumatyczne z kołami 480/45x17 TWIN



Jednorodny o średnicy 710 mm bęben wału jest skonstruowany ze stali o grubości 10 mm. Wodoszczelny bęben obraca się w sposób ciągły na mocnej stalowej osi, aby zapewnić równomierny kontakt na całej powierzchni.

Specyfikacja techniczna:

Typ (szer)	Waga/waga z wodą	Szerokość transpoutowa	Koła	Zgrzebło waga/ ilość	Rozgarniacz kretowisk-waga	Włoka wyrównująca / waga
3.00 m	1,260/2,240 kg	3.00 m	11.5/80x15.3	260 kg/36 szt	120 kg	niedostępne
6.30 m	3,205/5,580 kg	2.50 m	400/60x15.5*	1,005 kg/100 szt	170 kg	875 kg/34 szt
8.30 m	4,200/7,540 kg	3.00 m	400/60x15.5*	1,310 kg/131 szt	200 kg	1,110 kg/44 szt

*W połączeniu z hamulcami pneumatycznymi dostarczane są koła 480/45x17

DALBO – PROSTY I NIEZAWODNY



DALBO A/S · BINDEBALLEVJ 69 · DK-7183 RANDBØL · TEL. +45 75 88 35 00 · FAX +45 75 88 31 57
E-mail: info@dal-bo.dk · Homepage: www.dal-bo.dk



Maxiroll Greenline



Wał łąkowy

3.0 m ze stałą ramą

6.30 i 8.30 m hydraulicznie składany

Optymalne wykorzystanie użytków zielonych

6.30 i 8.30 m hydraulicznie składany Optymalne wykorzystanie użytków zielonych

Producenci mleka w całej Europie są coraz bardziej świadomi znaczenia jakości paszy dla lepszej wydajności. Lepsze pasze często prowadzą do wyższej wydajności. Podstawą wysokiej jakości, wartości odżywczych kisonki jest zmniejszenie zawartości zanieczyszczeń w postaci gleby i kamieni w paszy. **Maxiroll Greenline** jest to nowoczesne rozwiązanie na użytkach zielonych i niezbędnych dla tworzenia nowych zielonych i utrzymania istniejących użytków zielonych.



Podnieś części boczne wraz z siewnikiem do poplonów zwalniając blokadę transportową.



Rozłóż części boczne.



Położ sekcje boczne, koła podniosą się do góry



Ustaw hydraulicznie w pozycji pływającej



DOUFLEX System

Dzięki ciśnieniu i systemowi pływającemu ramy boczne śledzą indywidualnie kontury łąki co sprawia, że **Maxiroll Greenline** bardzo elastycznie i łatwo się przemieszcza.

Hydraulic weight transfer

Hydrauliczne przenoszenie ciężaru **Maxiroll Greenline** jest wyposażona w hydrauliczne przeniesienie ciężaru jako standard. Waga z ramy i kół są przenoszone przez siłowniki hydrauliczne do ram bocznych, aby zapewnić równy nacisk całej szerokości roboczej.



Maxiroll Greenline jest bardzo łatwy do składania transportowego do 2.5 m dla 6.30 m i 3.00 m dla 8.30 m



Crackerboard

Wół można wyposażyć w hydraulicznie regulowaną wólkę wyrównującą pozwalającą idealnie wyrównać powierzchnię.



Weed harrow

Z 2-rzędowym zgrzeblą można dobrze wykonać aerację, oraz przyspieszyć wzrost nowej trawy.

Głębokość pracy zgrzebla reguluje koło kopiujące. Zgrzebla pracuje w pozycji pływającej co zapewnia odpowiednie kopiowanie.



Belka do rozgarniania kretowisk.

Belka do rozgarniania kretowisk może być zamontowana przed zgrzeblą. Głębokość pracy jest kontrolowana przez zawleczki

Bardzo łatwo można regulować kąt pracy i głębokość zgrzebla, dzięki systemowi dźwigni.

Wyposażenie do siewu

Składany hydraulicznie Greenlines Maxiroll może być wyposażony w dwa alternatywne systemy wysiewu nasion. Pozwala to na równomierną dystrybucję traw lub nasion podczas tarcia.



Nasiona, rozdzielane są przez wałeczki krzywkowe i dystrybuowane przez 8 lub 16 wylotów gdzie ziarno jest rzucające między zęby brony a wał. Zapewnia to równomierne rozłożenie na całej szerokości roboczej.



Siewnik Pneumatyczny

Siewnik pneumatyczny jest opcją do wysiewania trawy i innych nasion do 5 mm. Wielkość wysiewu jest łatwo ustawić. Od 1 kg nasion na hektar do 30 kg / ha (trawy i nasion). Żądana ilość nasion jest rozproszona równomiernie w zależności od szybkości jazdy.



P-Box-Speed


System jest podobny do pneumatycznego ale posiada koło kopiujące. Skrzynka jest ręcznie korygowana w zależności od pożądanego prędkości pracy. Ilość nasion jest dokładnie dozowana.



Do siewnika dołożona jest platforma wraz ze schodami, która zapewnia łatwy dostęp i bezpieczeństwo.



Dystrybucja nasion jest zapewniona przez koło toczące się po wale co zapewnia dużą niezawodność.



Sterowanie dmuchawy siewnika prowadzone jest z kabiny ciągnika.



Do 8,30 m **Greenline** dołożona jest elektryczna dmuchawa pneumatyczna. Daje to większy przepływ powietrza i jednolity transmisji na całej szerokości pracy.



P-Box-Speed jest dostarczany z elektrycznym przełącznikiem. Gdzie ilość nasion jest kontrolowana i posiada system włączania / wyłączania funkcji.