

MaxiCut

NOWOŚĆ



Wał nożowy

Firma DAL-BO A/S wprowadziła na rynek maszynę **MaxiCut 600** – pierwszy w Europie wał nożowy o znacznie mocniejszych bijakach stanowiący alternatywę dla mulczera. 3-częściowy wał posiada wahlliwe zawieszane części boczne. Dzięki znacznemu zachodzeniu na siebie poszczególnych sekcji zapewniono równomierną uprawę nawet na nierównym terenie. Maszyna **MaxiCut** nadaje się znakomicie do ekonomicznego i efektywnego rozdrobnienia ścierniska rzepakowego, do rozcinania znacznych ilości szczątków organicznych, jak na przykład kukurydzy, słonecznika, poplonów, tytoniu...



Sercem maszyny jest napełniany wodą **bęben stalowy** o wymiarach **610x7mm**. Masa całkowita wynosząca ponad 6,0 t zapewnia ostrzu noża niezwykle wysoki nacisk, dlatego też źdźbła rozcinane są również w sposób bardzo czysty. Maszyna MaxiCut podczas pracy na polu porusza się z prędkością **18-25km/h**, zatem uzyskanie wydajności ponad 10 ha na godzinę nie stanowi dla niej żadnego problemu! Ze względu na te wysokie prędkości jazdy elementy wału poddawane są ogromnym obciążeniom. Z tego też powodu seryjnie wyposażono je w **70-milimetrowe przechodzące stalowe fale**, a duże łożyska dwustożkowe dysponują podwójną uszczelką samouszczelniającą. Odpowiednią trwałość maszyny zapewnia **rama** ze stali droboziarnistej o grubości **10 mm**.



Stalowy bęben wyposażono radialnie w **15 kompletów noży tnących**. Podczas pracy dysponują one długością bijakową około 17 cm, zatem wszelkie pozostałości organiczne rozdrabniane są właśnie na taki wymiar.



Oświetlenie oraz siodłowy mechanizm jezdny wraz z ogumieniem 400/60x15.5 dostępne są w wyposażeniu seryjnym.

Dane techniczne:

Typ	Szerokość robocza	Masa/z wodą	Ilość noży	Zapotrzebowanie na moc	Szerokość transportowa
MaxiCut 200 *	2,00 m	1450/2025 kg	30	od 70 KM	2,25 m
MaxiCut 300	2,75 m	1750/2450 kg	45	od 90 KM	3,00 m
MaxiCut 600 **	5,80 m	4300/ 6100 kg	90	od 150 KM	3,00 m

* MaxiCut 200: dla sadownictwa i upraw winorośli, MaxiCut 200 oraz 300.

** MaxiCut 600: Wymagane urządzenia sterujące: 2 x DW, Opcjonalnie Pneumatyczny układ hamulcowy montowany fabrycznie.

