

Compact

14.30 - 15.30 - 16,30

Nowość



Oferujemy większy wybór



Hydraulicznie składany wał składający się z 5 sekcji wałów oraz bardzo nisko położonym punktem ciężkości. Wszystkie operacje sterowane są z ciągnika. Ze względu na nakładanie się sekcji wałów, osiągamy optymalne wałowanie na całej szerokości roboczej nawet podczas skręcania oraz na nierównym terenie. Hydrauliczne przenoszenie ciężaru pozwala na przenoszenie ciężaru z środkowej sekcji do sekcji bocznych w celu osiągnięcia odpowiedniego nacisku na całej szerokości roboczej. DUOFLEX-System gwarantuje, że każda sekcja wału działa niezależnie.

- Wzmocniona rama o przekroju 10mm
- Hydrauliczny rozkład masy
- Duoflex-system- system rozkładu masy
- Pnaumatyczne hamulce
- Hydrauliczny podnośnik



Specyfikacja techniczna:

Typ (szerokość)	14,30m	15,30m	16,30m
50cm Cambridge - masa/liczba zębów	8400 kg/285	8675 kg/305	8880 kg/325
55cm Cambridge - masa/liczba zębów	9750 kg/305	10065 kg/305	10380 kg/325
53cm Crosskill - masa/liczba zębów	7620 kg/143	7700 kg/153	7950 kg/163
60cm Crosskill - masa/liczba zębów	9410 kg/143	10230 kg/153	9990 kg/163
Wymagana moc	Min. 190 KM	Min. 210 KM	Min. 230 KM
Szerokość transportowa	3 m	3 m	3 m
Typ kół	600/50-22,5 TWIN 404	600/50-22,5 TWIN 404	600/50-22,5 TWIN 404
Hydraulika	3 x D acting	3 x D acting	3 x D acting