

Tri-Max



Ciężki kultywator cierniskowy

3.00 - 4.10 m

Tri-Max to nowy ciężki kultywator ścierniskowy. Tri-Max składa się z 3 rzędów , zabezpieczonych zębów oraz wału T-ring. Pełnego cięcia zostaje osiągnięte, gdy wdździemy 300 mm szerokości redlice robocze wraz ze skrzydełkami podcinającymi.

Specjalnie zaprojektowane narzędzia robocze doskonale mieszają ścierrę i pozostałości roślin. 85 cm-wysokość prześwitu pozwala dużych ilości resztek przepływać pod urządzeniem nawet przy pracy na głębokości 25 cm. Tarcze mieszają pod kątem pozostałości z glebą i pozostawiają powierzchnię i gładką i wyrównaną. Wał T-ring kontroluje głębokość i konsoliduje grunt.



Tri-Max NSH jest zamontowany z nowym, 2-D systemem zębów, które pozwalają na przesunięcie zębów, 20 cm w poziomie i 30 cm w pionowe. W przypadku wykonania głębszej uprawy, aż do 30 cm, może być wyposażony w wąskie czuby, 50x20 mm

Wał pierścieniowy T-ring o śr 600 mm, posiada wymiar pierścieni 50x50x6mm, stalowe typu T. Tri-Max 410 i 580 posiada wymiar pierścieni 70x70x8 mm

Opcjonalnie: (model 3 metrowy) może posiadać wał kruszący rurowy do zamontowania za wałem T



Tri-Max Classic z zabezpieczeniem na kołki ścinające:

Typ	Szer. robocza	Ilość zębów	Ilość tarcz	Ciężar	Zapotrzebowanie mocy
300	3,00 m	11 szt.	8 szt.	1550 kg	125 kM
410-Hydr.	4,10 m	15 szt.	11 szt.	2460 kg	175 kM

Tri-Max Plus NSH 2-D zabezpieczenie hydrauliczne.

Typ	Szer. robocza	Ilość zębów	Ilość tarcz	Ciężar	Zapotrzebowanie mocy
300	3,00 m	11 szt.	8 szt.	2050 kg	125 kM
410-Hydr.	4,10 m	15 szt.	11 szt.	3000 kg	175 kM