



# ECOTRAK, Leistung und Zuverlässigkeit

für Schlepper von 170 bis 280 PS



**RABE** 



ECOTRAK ist eine neue Reihe von Scheibeneggen, konzipiert für die Stoppelbearbeitung unter nassen und klebenden Bedingungen. Gleichzeitig ist diese Maschine in der Lage auch unter normalen Verhältnissen und sogar auf schon bearbeitetem Land ein gutes Arbeitsergebnis zu erzielen.

Mit der guten Rückverfestigung und dem optionalen dreireihigen Striegel (16 mm) wird ein ideales Saatbett für Zwischenfrüchte oder sogar die Hauptkultur bereitet.



				
32	230	4,00 m	5500 kg	170 PS
36	195	4,00 m	6000 kg	170 PS
40	230	5,00 m	7200 kg	200 PS
48	195	5,00 m	8000 kg	200 PS
52	230	6,00 m	8500 kg	240 PS
56	195	6,00 m	9500 kg	250 PS
60	230	7,00 m	10000 kg	260 PS
68	195	7,00 m	10500 kg	280 PS

Die Arbeitstiefe wird durch die großdimensionierte Reifenpackerwalze kontrolliert. Die Walze ist mit Niederdruckreifen 400-60x15 ausgestattet. Der große Raddurchmesser von 87,5 cm macht es möglich, auch unter schwierigen Bedingungen eine optimale Tiefenführung zu erreichen.

Die gesamte Reifenpackerwalze wird über nur ein doppeltwirkendes Steuergerät kontrolliert.

Zur guten Zugänglichkeit sind immer nur zwei Räder auf einem Tragarm montiert.

In Transportstellung werden die Zentralräder hochgehoben und nur die vier Außenräder für eine optimale Stabilität des Gerätes bei Straßenfahrt benutzt.



## Stoppelbearbeitung mit ECOTRAK ist:

- Zerkleinerung der Ernterückstände :
  - beschleunigt die Verrottung der Pflanzenreste
  - Bekämpfung von Schnecken, Mäusen, ...
- Erhaltung des Humusgehaltes
- Sehr gute Tiefenführung
- Einebnung und Rückverfestigung.

## ZUGDEICHSEL

Hydraulische Niveauregulierung mit Stoßdämpfer und Einstellanschlag.

Optimale Gewichtsverlagerung.

Robust und langlebig.

Zugdeichsel vorne und Reifenpackerwalze hinten gewährleisten eine präzise Tiefenführung der Scheiben.

Die Tiefeneinstellung für die gesamte Maschine erfolgt über eine einzige Verstellkurbel.



[www.agri-rabe.eu](http://www.agri-rabe.eu)

Grégoire-Besson GmbH

Am Rabewerk 1 - 49152 Bad Essen  
Telefon: (0 54 72) 771 - 0 | Telefax: (0 54 72) 771 - 195

[info@rabe-agri.eu](mailto:info@rabe-agri.eu)



**RABE** 

Händler